

# SICHERHEITSSCHRAUBE SecuTURN

Art. Nr. 2089xx.0



Die patentierte Sicherheitsschraube SecuTurn dient als Sicherungsmittel und wird überall dort eingesetzt, wo Verschraubungen lediglich durch autorisierte Personen wieder gelöst werden sollen.

Anwendungsbereiche sind z. B. Profilylinder und sensible Anlagen und Maschinen.

Mittels Dorn wird die Sicherheitsschraube am Ende gespreizt. Lediglich mit dem Spezialwerkzeug (Art. Nr. 2089A9.0) ist es möglich die Sicherheitsschraube zu befestigen und zu lösen.

Mit dem Einsatz von SecuTURN kann ein Zugriff auf autorisierte Personen beschränkt werden. Damit kann z. B. einer fehlerhaften Wartung vorgebeugt werden. Zudem schützt SecuTURN vor Diebstahl und Manipulation.

#### Produktdaten:

- » Maße: M5 x 40 mm, M5 x 50 mm, M5 x 65 mm, M5 x 75 mm
- » Gewicht: ca. 0,01 kg

**bss**  
Sicherheit  
durch Innovation



GEBÄUDE & OBJEKTE



ANLAGEN & MASCHINEN



TRANSPORT & WERTBEHÄLTNISSE



PARTNER VON:

**SIEMENS ABB**

UTC Fire & Security

GIRA

ABI

**B.**  
Berker

# SICHERHEITSSCHRAUBE SecuTURN

Art. Nr. 2089xx.0



2089A9.0

## Zubehör:

» 2089A9.0 - Spezialwerkzeug SecuTURN, Pitch A

GEBÄUDE & OBJEKTE - ANLAGEN & MASCHINEN - TRANSPORT & WERTBEHÄLTNISSE

BSS Baumann  
Sicherheitssysteme GmbH  
Stockacher Straße 30  
78315 Radolfzell

Tel.: +49 (0) 7732 98279-0  
Fax: +49 (0) 7732 98279-10  
www.bss-sdi.com  
info@bss-sdi.com



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

**bss**  
Sicherheit  
durch Innovation



PARTNER VON:

**SIEMENS ABB**

UTC Fire & Security

GIRA

ABI

**B.**  
Berker