

Montageanleitung zur patentierten Zylinderbefestigungsschraube SecuTURN

Anbringen



① Schrauben Sie das Werkzeug auf die SecuTURN auf und führen diese durch den Stulp ein.



② Schrauben Sie die SecuTURN vollständig durch Rechtsdrehung des vorderen Rades ein.



③ Durch Rechtsdrehung des hinteren Rades bis zum Anschlag wird die SecuTURN nun gesichert.



④ Entfernen Sie zum Schluss nun das Werkzeug durch Linksdrehung des vorderen Rades. Fertig!


Entfernen



① Schrauben Sie zum Entfernen der SecuTURN zunächst das Werkzeug auf.



② Lösen Sie die Befestigung durch Linksdrehung des hinteren Rades bis zum Anschlag.



③ Drehen Sie das hintere Rad weiter. Bei Schwergängigkeit unterstützen Sie das Drehen mit dem vorderen Rad.

Anmerkung:

BSS übernimmt keine Gewährleistung für defekte Schrauben und Werkzeuge die auf unsachgemäße Anwendung oder Umwelteinflüsse zurückzuführen sind.

bss
Sicherheit
durch Innovation

BSS Baumann
Sicherheitssysteme GmbH
Stockacher Straße 30
78315 Radolfzell, Germany
T +49 7732 98279-0
F +49 7732 98279-10
www.bss-sdi.com