

RFID-READER MIT TOUCHFUNKTION

hisac®

Art. Nr. 30100x.x



HISAC STEHT FÜR „HIGHLY INNOVATIVE SMART ACCESS CONTROL“. DER HISAC RFID-READER MIT TOUCHFUNKTION IST FÜR DIE ANWENDUNG ALS ZUTRITTSKONTROLLEINHEIT UND ALS ELEKTRONISCHER TASTER UND TÜRÖFFNER VORGESEHEN.

HISAC besticht durch seinen kompakten Aufbau und die einfache Montagemöglichkeit. Das heißt, eine simple Bohrung, in welche HISAC eingelassen werden kann, reicht aus. Es ist keine Verschraubung erforderlich, um HISAC sicher und abgedichtet zu montieren.

HISAC arbeitet mit 125 KHz Hitag2 Karten bzw. Tags, und 13,56 MHz Mifare Desfire Karten bzw. Tags. Optional kann für Mifare Desfire Karten eine AES-Verschlüsselung angewendet werden.

Weiterhin verfügt HISAC über eine Touchfunktion, d.h. wenn die Glasoberfläche der Vorderseite berührt wird, schließt sich ein galvanisch getrennter Kontakt für die Zeit der Berührung. Als Feedback-Element für die RFID-Erkennung und die Touchfunktion stehen ein akustischer Melder, sowie eine RGB-LED zur Verfügung.

Die Kommunikation zur übergeordneten Auswerteeinheit ist wahlweise über eine CAN- oder Wiegand-Schnittstelle möglich.

bss

Sicherheit
durch Innovation



GEBÄUDE & OBJEKTE



SUPERYACHTEN



MASCHINEN & ANLAGEN



TRANSPORT & WERTBEHÄLTNISSE



PARTNER VON:

SIEMENS LÜRSSEN

UTC Fire & Security GIRA ABB

B. Berker ABI

RFID-READER MIT TOUCHFUNKTION

hisac[®]

Art. Nr. 30100x.x



Produktdaten

- » Spannungsversorgung: 12 V oder 24 V DC
- » RFID-Frequenzen: 125 KHz und 13,56 MHz
- » RFID-Leseabstand: ≤ 40mm, in Abhängigkeit von der Einbausituation und der verwendeten RFID-Frequenz
- » Stromaufnahme in Ruhe: max. 35mA/24V, 90mA/12V
- » Belastbarkeit Potent. Ausgang: 30V, 300mA
- » Betriebstemperaturbereich: -15° C ... +60° C
- » Lagertemperaturbereich: -20° C ... +70° C
- » Schutzart: IP67 (Frontseitig im eingebauten Zustand)
- » Gehäuseabmessungen: ca. 30 x 32mm (D x L)
- » Gewicht mit Leitung: ca. 0,4 kg
- » Leitungslänge: 7 m
- » Gehäusematerial: PC-ABS

GEBÄUDE & OBJEKTE - SUPERYACHTEN -
ANLAGEN & MASCHINEN - TRANSPORT & WERTBEHÄLTNISSE

BSS Baumann
Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Straße 1A
78234 Engen, Germany

Tel.: +49 (0) 7733 99494-20
Fax: +49 (0) 7733 99494-21
www.bss-sdi.com
info@bss-sdi.com



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

bss
Sicherheit
durch Innovation



PARTNER VON:

SIEMENS **LÜRSSEN**

UTC Fire & Security **GIRA** **ABB**

B. Berker **ABI**